



**RAHAN**  
www.petrarahanpump.ir

۱۴۰۳-۰۱-۱۸

تاریخ آخرین  
بروزرسانی:

لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۱۴۵۰

Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Coupling	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
607,687,047	7.1	69	31	H80	0.37	71	32-125	8
607,687,047	7.1	71			0.37	71		
607,687,047	7.1	73	33	H80	0.55	80	32-160	8
607,687,047	7.1	74			0.55	80		
607,687,047	7.1	76	34		0.75	80	32-200	
607,687,047	7.1	79			1.10	90S		
681,883,234	8.1	105		H80	0.75	80	32-250	10
681,883,234	8.1	108	46		1.10	90S		
784,106,599	9.1	112			1.50	90L		
784,106,599	9.1	120			2.20	100L		
607,687,047	7.1	66	28	H80	0.37	71	40-125	8
607,687,047	7.1	68			0.55	80		
607,687,047	7.1	68			0.37	71	40-160	8
607,687,047	7.1	70			0.55	80		
607,687,047	7.1	72	30		0.75	80		
607,687,047	7.1	75			1.10	90S		
607,687,047	7.1	85		H80	0.55	80	40-200	10
681,883,234	8.1	86			0.75	80		
681,883,234	8.1	89	36		1.10	90S	40-250	10
681,883,234	8.1	93			1.50	90L		
681,883,234	8.1	108		H80	1.10	90S	40-250	10
784,106,599	9.1	112	46		1.50	90L		
784,106,599	9.1	120			2.20	100L	40-315	12
784,106,599	9.1	123			3.00	100L		
784,106,599	9.1	163		H80	2.20	100L	40-315	12
784,106,599	9.1	165	73		3.00	100L		
871,387,749	10.1	170			4.00	112M		
877,967,664	10.1	186			5.50	132S		
607,687,047	7.1	68		H80	0.37	71	50-125	8
607,687,047	7.1	70	30		0.55	80		
607,687,047	7.1	72			0.75	80	50-160	10
681,883,234	8.1	77			0.55	80		
681,883,234	8.1	79	36	H80	0.75	80	50-160	10
681,883,234	8.1	82			1.10	90S		

681,883,234	8.1	91		H80	0.75	80	50-200	10	
784,106,599	9.1	94	40		1.10	90S			
784,106,599	9.1	97			1.50	90L			
784,106,599	9.1	106			2.20	100L			
681,883,234	8.1	116		50	1.50	90L	50-250	10	
681,883,234	8.1	125			2.20	100L			
784,106,599	9.1	127			3.00	100L			
784,106,599	9.1	132			4.00	112M			
877,967,664	10.1	186		88	4.00	112M	50-315	12	
877,967,664	10.1	201			H95	5.50			132S
987,710,889	11.1	226			H80	7.50			132M
681,883,234	8.1	83	33	H80	0.55	80	65-125	10	
681,883,234	8.1	84			0.75	80			
681,883,234	8.1	90			0.75	80	65-160	10	
681,883,234	8.1	97	39		1.50	90L			
784,106,599	9.1	115		2.20	100L				
		Weight kg		Cplg.	Base plate No.	Motor		Size	
		unit	pump			kW	size		
681,883,234	8.1	107	45	H80	1.1	90S	65-200	10	
681,883,234	8.1	111			1.5	90L			
784,106,599	9.1	119			2.2	100L			
784,106,599	9.1	121			3	100L			
784,106,599	9.1	159	70	H80	2.20	100L	65-250	12	
784,106,599	9.1	161			3.00	100L			
871,387,749	10.1	167			4.00	112M			
994,290,804	11.1	196			5.50	132S			
994,290,804	11.1	237	92	H95	5.50	132S	65-315	12	
1,093,161,596	11.4	249			7.50	132M			
1,339,065,209	12.1	270			11.00	160M			
1,367,109,270	12.1	290			H110	15.00			160L
681,883,234	8.1	102	43	H80	0.75	80	80-160	10	
681,883,234	8.1	105			1.10	90S			
681,883,234	8.1	108			1.50	90L			
784,106,599	9.1	117			2.20	100L			
784,106,599	9.1	119		3.00	100L	80-200	12		
681,883,234	8.1	126	60	H80	1.50			90L	
784,106,599	9.1	149			2.20			100L	
784,106,599	9.1	151			3.00			100L	
871,387,749	10.1	156			4.00	112M			
877,967,664	10.1	172		H95	5.50	132S	80-250	12	
987,710,889	11.1	198	75	H80	3.00	100L			
987,710,889	11.1	203			4.00	112M			
994,290,804	11.1	219			5.50	132S			
1,093,161,596	11.4	231			7.50	132M			
994,290,804	11.1	240	95	H95	5.50	132S	80-315	12	
1,093,161,596	11.4	252			7.50	132M			
1,093,161,596	11.4	273			11.00	160M			
1,367,109,270	12.1	293			H110	15.00			160L
1,339,065,209	12.1	324	143	H95	11.00	160M	80-400	12	
1,466,135,551	12.3	381			15.00	160L			
1,494,179,612	12.3	403			H110	18.50			180M



1,904,039,065	16.3	446	170	H125	22.00	180L	150-315	12	
2,177,066,992	17.1	495			30.00	200L			
2,177,066,992	17.1	546			37.00	225S			
		567			45.00	225M			
SPECIAL	SPECIAL	798		H140	55.00	250M			
				H160					
2,177,066,992	17.1	603	205	H140	45.00	225M	150-400	14	
SPECIAL	SPECIAL	835			H160	55.00			250M
SPECIAL	SPECIAL	1072				75.00			280S
SPECIAL	SPECIAL	1125			H180	90.00			280M
1,736,930,177	14.1	492	230		15.00	160L	200-250	12	
1,736,930,177	14.1	512			H110	18.50			180M
1,736,930,177	14.1	527				22.00			180L
1,904,039,065	16.3	576			H125	30.00			200L

### شاسی ها شامل موارد ذیل میباشند:

**جک بولت:** جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

**صفحه ماشینکای شده** زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم ترازی و هم محوری

**سوراخهای رزوه شده** زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

**کوبلینگ گارد محکم** و استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

**پایه ارت** برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی

**قلایهای متقارن** بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع **ایوکسی در سه مرحله** است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد **سیند بلاست** میگردد.

**وزن شاسی** مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزشهای حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

**حجم جوشکاری** مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

