



لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۲۹۵۰ تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳-۰۵-۰۲								
Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
۲۷۴,۵۲۱,۰۳۸	5	51	31	B68	0.55	71	32-125	8
۲۷۴,۵۲۱,۰۳۸	5	52			0.75	80		
۲۷۴,۵۲۱,۰۳۸	5	54			1.1	80		
۲۷۴,۵۲۱,۰۳۸	5	57			1.5	90S		
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	74			2.2	90L		
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	72	33	B80	1.5	90S	32-160	8
۲۴۲,۴۴۱,۷۲۷	7.1	80			2.2	90L		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	89			3	100L		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	96			4	112M		
۲۴۲,۴۴۱,۷۲۷	7.1	81	34	B68	2.20	90L	32-200	8
۴۰۰,۷۷۶,۵۵۵	8.1	90			3.00	100L		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	97		4.00	112M			
۴۸۹,۴۸۲,۳۶۶	9.1	128		B80	5.50	132S		
۵۵۶,۶۰۳,۹۷۹	10.1	138			7.50	132S		
۵۵۶,۶۰۳,۹۷۹	10.1	151	46	B95	7.50	132S	32-250	10
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	171			11.00	160M		
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	184			15.00	160M		
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	64	28	B68	1.10	80	40-125	8
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	67			1.50	90S		
۲۴۷,۰۵۴,۱۷۷	7.1	71		2.20	90L			
۲۴۷,۰۵۴,۱۷۷	7.1	80		B80	3.00	100L		
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	69			1.50	90S		
۲۴۲,۴۴۱,۷۲۷	7.1	77	30	B68	2.20	90L	40-160	8
۲۴۷,۰۵۴,۱۷۷	7.1	79			3.00	100L		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	93		4.00	112M			
۴۹۳,۵۵۱,۷۹۸	9.1	115		B80	5.50	132S		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	92			1.50	90S		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	99	36	B80	2.20	90L	40-200	10
۴۹۳,۵۵۱,۷۹۸	9.1	122			3.00	100L		
۴۹۳,۵۵۱,۷۹۸	9.1	133		4.00	112M			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	162		B95	5.50	132S		
۵۵۶,۶۰۳,۹۷۹	10.1	151			7.50	132S		
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	171	46	B95	11.00	160M	40-250	10
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	184			15.00	160M		
۶۹۶,۷۷۲,۵۹۲	11.4	224			18.50	160L		
۳۰۰,۲۶۵,۱۰۱	6	69			30	B68		
۲۴۲,۴۴۱,۷۲۷	7.1	77	2.20	90L				
۴۹۳,۵۵۱,۷۹۸	9.1	116	B95	5.50		132S		
۲۴۲,۴۴۱,۷۲۷	7.1	83		36	B68	2.20	90L	50-160
۴۰۰,۷۷۶,۵۵۵	8.1	92	3.00			100L		
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	99	B80		4.00	112M		
۴۸۹,۴۸۲,۳۶۶	9.1	122			5.50	132S		
۴۹۳,۵۵۱,۷۹۸	9.1	133	B95		7.50	132S		
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	162			11.00	160M		

*** Motor protection type IP 55, dimensions depend on the motor manufacturer.**

Dimensions listed are taken the SIEMENS catalogue.

Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size		
		unit	pump		kW	size			
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	96	40	B80	3.00	100L	50-200	10	
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	103			4.00	112M			
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	126			5.50	132S			
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	136		7.50	132S				
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	167		B95	11.00	160M			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	180			15.00	160M			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	188	15.00		160M				
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	228	50	B110	18.50	160L	50-250	12	
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	243			22.00	180M			
۹۴۲,۴۹۳,۹۷۸	12.1	303			30.00	200L			
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	98	33	B80	3.00	100L	65-125	10	
۴۰۴,۲۸۹,۰۰۵	8.1	104			4.00	112M			
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	119		B95	5.50	132S			
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	130			7.50	132S			
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	125	39	B95	5.50	132S	65-160	10	
۴۹۲,۵۵۱,۷۹۸	9.1	136			7.50	132S			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	165			11.00	160M			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	179			15.00	160M			
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	170	45	B95	11.00	160M	65-200	12	
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	183			15.00	160M			
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	222			B110	18.50			160L
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	238				22.00			180M
۹۴۲,۴۹۳,۹۷۸	12.1	298	B125	30.00	200L	65-250	14		
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	254	70	B95	18.50			160L	
۹۴۲,۴۹۳,۹۷۸	12.1	290			22.00			180M	
۹۴۲,۴۹۳,۹۷۸	12.1	397		B125	30.00			200L	
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	332			37.00			200L	
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	357			45.00			225M	
۵۵۶,۶۰۳,۹۷۹	10.1	148			43	B95	7.50	132S	80-160
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	167	11.00	160M					
۶۵۲,۴۳۴,۳۵۵	11.1	181	15.00	160M					
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	220	B110	18.50		160L			
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	235		22.00		180M			
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	226		60		B95	15.00	160M	
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	244	18.50		160L				
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	259	B110		22.00	180M			
۹۴۲,۴۹۳,۹۷۸	12.1	314			30.00	200L			
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	338	B125		37.00	200L			
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	293			75	B110	22.00	180M	80-250
۱,۰۳۸,۷۲۱,۴۶۷	12.3	348	30.00	200L					
۱,۰۴۹,۷۱۱,۱۲۱	13.1	372	B125	37.00		200L			
۱,۲۲۵,۶۷۵,۹۹۴	14.1	402		45.00		225M			
	SPECIAL	651	B140	55.00		250M			
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	263	78	B95		18.50	160L	100-160	
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	278			B110	22.00	180M		
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	341		B125		30.00	200L		
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	365			37.00	200L			
۷۳۱,۳۰۸,۹۶۰	11.4	254	70	B95	18.50	160L	100-200	14	
۹۳۷,۳۷۲,۸۳۲	12.1	269			B110	22.00			180M
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	332		B125		30.00			200L
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	357			37.00	200L			
۱,۲۲۵,۶۷۵,۹۹۴	14.1	397			45.00	225M			
۱,۰۴۳,۸۴۲,۶۱۳	12.3	358			30.00	200L			
۱,۲۲۵,۶۷۵,۹۹۴	14.1	382		37.00	200L				

۱,۲۲۵,۶۷۵,۹۹۴	14.1	413	85		45.00	225M	100-250	16
	SPECIAL	661		B140	55.00	250M		
SPECIAL	SPECIAL	827			75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	869		B160	90.00	280M		
SPECIAL	SPECIAL	677	100	B140	55.00	250M	125-200	14
SPECIAL	SPECIAL	842			75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	884		B160	90.00	280M		

شاسی ها شامل موارد ذیل میباشند:

جک بولت: جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

صفحه ماشینکای شده زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم ترازی و هم محوری

سوراخهای رزوه شده زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

کوبلینگ گارد محکم و استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

پایه ارت برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی

قلایهای متقارن بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع **ایوکسی در سه مرحله** است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد **سند بلاست** میگردد.

وزن شاسی مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزشهای حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

حجم جوشکاری مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

