



لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۲۹۵۰ تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴-۰۴-۰۸							
Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size
		unit	pump		kW	size	
۳۵۵,۱۵۲,۳۹۰	5	51	31	B68	0.55	71	32-125
۳۵۵,۱۵۲,۳۹۰	5	52			0.75	80	
۳۵۵,۱۵۲,۳۹۰	5	54			1.1	80	
۳۵۵,۱۵۲,۳۹۰	5	57			1.5	90S	
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	74			2.2	90L	
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	72	33	B80	1.5	90S	32-160
۴۶۵,۶۴۸,۱۷۲	7.1	80			2.2	90L	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	89			3	100L	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	96			4	112M	
۴۶۵,۶۴۸,۱۷۲	7.1	81	34	B68	2.20 3.00 4.00 5.50	90L 100L 112M 132S	32-200
۵۴۷,۰۰۹,۸۱۴	8.1	90					
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	97					
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	128		B80			
۷۹۰,۶۲۵,۲۵۸	10.1	138			7.50	132S	
۷۹۰,۶۲۵,۲۵۸	10.1	151	46	B95	7.50	132S	32-250
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	171			11.00	160M	
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	184			15.00	160M	
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	64	28	B68	1.10 1.50 2.20 3.00	80 90S 90L 100L	40-125
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	67					
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	71					
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	80		B80			
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	69	30	B68	1.50 2.20 3.00 4.00	90S 90L 100L 112M	40-160
۴۶۵,۶۴۸,۱۷۲	7.1	77					
۴۶۹,۳۳۳,۵۰۸	7.1	79					
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	93		B80			
۶۸۹,۳۵۹,۷۰۶	9.1	115		B95	5.50	132S	
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	92	36	B80	3.00 4.00 5.50 7.50	100L 112M 132S 132S	40-200
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	99					
۶۸۹,۳۵۹,۷۰۶	9.1	122					
۶۸۹,۳۵۹,۷۰۶	9.1	133					
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	162			11.00	160M	
۷۹۰,۶۲۵,۲۵۸	10.1	151	46	B95	7.50 11.00 15.00 18.50	132S 160M 160M 160L	40-250
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	171					
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	184					
۹۹۴,۶۲۷,۶۹۵	11.4	224					
۳۹۷,۰۸۷,۲۵۲	6	69	30	B68	1.50 2.20 5.50	90S 90L 132S	50-125
۴۶۵,۶۴۸,۱۷۲	7.1	77					
۶۸۹,۳۵۹,۷۰۶	9.1	116		B95			
۴۶۵,۶۴۸,۱۷۲	7.1	83	36	B68	2.20 3.00 4.00 5.50 7.50 11.00	90L 100L 112M 132S 132S 160M	50-160
۵۴۷,۰۰۹,۸۱۴	8.1	92					
۵۵۰,۶۹۵,۱۵۱	8.1	99		B80			
۶۸۴,۵۳۳,۴۶۸	9.1	122					
۶۸۹,۳۵۹,۷۰۶	9.1	133					
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	162		B95			
۹۴۲,۹۲۴,۰۳۴	11.1	162					

* Motor protection type IP 55, dimensions depend on the motor manufacturer.								
Dimensions listed are taken the SIEMENS catalogue.								
Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
٥٥٠,٦٩٥,١٥١	8.1	96	40	B80	3.00	100L	50-200	10
٥٥٠,٦٩٥,١٥١	8.1	103		B95	4.00	112M		
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	126			5.50	132S		
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	136			7.50	132S		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	167			11.00	160M		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	180			15.00	160M		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	188	50	B110	15.00	160M	50-250	12
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	228			18.50	160L		
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	243			22.00	180M		
١,٣٨٢,٢٧٢,٢٣٥	12.1	303		B125	30.00	200L		
٥٥٠,٦٩٥,١٥١	8.1	98	33	B80	3.00	100L	65-125	10
٥٥٠,٦٩٥,١٥١	8.1	104		B95	4.00	112M		
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	119			5.50	132S		
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	130			7.50	132S		
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	125	39	B95	5.50	132S	65-160	10
٦٨٩,٣٥٩,٧٠٦	9.1	136			7.50	132S		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	165			11.00	160M		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	179			15.00	160M		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	170	45	B110	11.00	160M	65-200	12
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	183			15.00	160M		
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	222			18.50	160L		
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	238			22.00	180M		
١,٣٨٢,٢٧٢,٢٣٥	12.1	298	70	B125	30.00	200L	65-250	14
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	254		B95	18.50	160L		
١,٣٨٢,٢٧٢,٢٣٥	12.1	290		B125	22.00	180M		
١,٣٨٢,٢٧٢,٢٣٥	12.1	397			30.00	200L		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	332			37.00	200L		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	357			45.00	225M		
٧٩٠,٦٣٥,٢٥٨	10.1	148	43	B95	7.50	132S	80-160	10
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	167			11.00	160M		
٩٢٢,٩٢٢,٠٣٢	11.1	181			15.00	160M		
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	220			18.50	160L		
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	235		B110	22.00	180M		
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	226	60	B95	15.00	160M	80-200	14
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	244		B110	18.50	160L		
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	259			22.00	180M		
١,٣٨٢,٢٧٢,٢٣٥	12.1	314			30.00	200L		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	338		B125	37.00	200L		
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	293	75	B110	22.00	180M	80-250	16
١,٥٣٨,٨١٣,٢١٠	12.3	348		B125	30.00	200L		
١,٥٢٢,٠٩٠,٨٢٢	13.1	372			37.00	200L		
١,٨١٣,٣٢٠,٥٦٢	14.1	402			45.00	225M		
	SPECIAL	651		B140	55.00	250M		
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	263	78	B95	18.50	160L	100-160	12
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	278		B110	22.00	180M		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	341		B125	30.00	200L		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	365			37.00	200L		
١,٠٥٦,٥٩١,٢٧٧	11.4	254	70	B95	18.50	160L	100-200	14
١,٣٧٨,٢٢٢,٨٥١	12.1	269		B110	22.00	180M		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	332		B125	30.00	200L		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	357			37.00	200L		
١,٨١٣,٣٢٠,٥٦٢	14.1	397			45.00	225M		
١,٥٣٢,٨٦٠,٥٩٢	12.3	358		B125	30.00	200L		
١,٨١٣,٣٢٠,٥٦٢	14.1	382			37.00	200L		

۱,۸۱۳,۳۴۰,۵۶۲	14.1	413	85		45.00	225M	100-250	16
	SPECIAL	661		B140	55.00	250M		
SPECIAL	SPECIAL	827		B160	75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	869			90.00	280M		
SPECIAL	SPECIAL	677	100	B140	55.00	250M	125-200	14
SPECIAL	SPECIAL	842			75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	884		B160	90.00	280M		

شاسی ها شامل موارد ذیل میباشند:

جک بولت: جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

صفحه ماشینکای شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم ترازی و هم محوری

سوراخهای رزوه شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

کوپلینگ گارد محکم: استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

پایه ارت: برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی

قلابهای متقارن: بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع **اپوکسی در سه مرحله** است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد **سیند پلاست** میگردد.

وزن شاسی: مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزه های حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

حجم جوشکاری: مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

