



۱۴۰۴-۰۴-۲۶

تاریخ آخرین
بروزرسانی:

لیست قیمت کوپل و شاسی صنعتی مطابق با استاندارد ISO 5199 دور ۲۹۵۰

Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
۳۸۱,۰۱۹,۹۸۵	5	51	31	B68	0.55	71	32-125	8
۳۸۱,۰۱۹,۹۸۵	5	52			0.75	80		
۳۸۱,۰۱۹,۹۸۵	5	54			1.1	80		
۳۸۱,۰۱۹,۹۸۵	5	57			1.5	90S		
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	74			2.2	90L		
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	72	33	B80	1.5	90S	32-160	8
۴۹۶,۹۵۲,۴۷۷	7.1	80			2.2	90L		
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	89			3	100L		
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	96			4	112M		
۴۹۶,۹۵۲,۴۷۷	7.1	81	34	B68	2.20 3.00 4.00 5.50 7.50	90L 100L 112M 132S 132S	32-200	8
۵۸۴,۸۷۱,۴۶۹	8.1	90						
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	97						
۷۳۰,۰۷۴,۸۵۰	9.1	128		B80				
۸۴۱,۱۴۸,۶۷۷	10.1	138						
۸۴۱,۱۴۸,۶۷۷	10.1	151	46	B95	7.50 11.00 15.00	132S 160M 160M	32-250	10
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	171						
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	184						
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	64	28	B68	1.10 1.50 2.20 3.00	80 90S 90L 100L	40-125	8
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	67						
۵۰۰,۶۶۴,۴۶۰	7.1	71						
۵۰۰,۶۶۴,۴۶۰	7.1	80		B80				
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	69	30	B68	1.50 2.20 3.00 4.00 5.50	90S 90L 100L 112M 132S	40-160	8
۴۹۶,۹۵۲,۴۷۷	7.1	77						
۵۰۰,۶۶۴,۴۶۰	7.1	79						
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	93		B80				
۷۳۴,۹۷۴,۲۱۲	9.1	115		B95				
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	92	36	B80	3.00 4.00 5.50 7.50 11.00	100L 112M 132S 132S 160M	40-200	10
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	99						
۷۳۴,۹۷۴,۲۱۲	9.1	122						
۷۳۴,۹۷۴,۲۱۲	9.1	133						
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	162	46	B95	7.50 11.00 15.00 18.50	132S 160M 160M 160L	40-250	10
۸۴۱,۱۴۸,۶۷۷	10.1	151						
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	171						
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	184						
۱,۰۶۰,۵۹۸,۵۲۱	11.4	224	30	B68	1.50 2.20 5.50	90S 90L 132S	50-125	8
۴۲۵,۰۶۶,۰۴۱	6	69						
۴۹۶,۹۵۲,۴۷۷	7.1	77		B95				
۷۳۴,۹۷۴,۲۱۲	9.1	116	36	B68	2.20 3.00 4.00 5.50 7.50 11.00	90L 100L 112M 132S 132S 160M	50-160	10
۴۹۶,۹۵۲,۴۷۷	7.1	83						
۵۸۴,۸۷۱,۴۶۹	8.1	92						
۵۸۸,۵۸۳,۴۵۲	8.1	99		B80				
۷۳۰,۰۷۴,۸۵۰	9.1	122						
۷۳۴,۹۷۴,۲۱۲	9.1	133						
۱,۰۰۲,۱۵۶,۱۲۹	11.1	162		B95				

* Motor protection type IP 55, dimensions depend on the motor manufacturer.								
Dimensions listed are taken the SIEMENS catalogue.								
Total Price (Rials)	Baseplate No.	Weight kg		Cplg.	Motor		Size	
		unit	pump		kW	size		
٥٨٨,٥٨٣,٢٥٢	8.1	96	40	B80	3.00	100L	50-200	10
٥٨٨,٥٨٣,٢٥٢	8.1	103		B95	4.00	112M		
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	126			5.50	132S		
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	136			7.50	132S		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	167			11.00	160M		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	180			15.00	160M		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	188	50	B110	15.00	160M	50-250	12
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	228			18.50	160L		
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	243			22.00	180M		
١,٢٦٨,٨٨٥,٣٥٠	12.1	303		B125	30.00	200L		
٥٨٨,٥٨٣,٢٥٢	8.1	98	33	B80	3.00	100L	65-125	10
٥٨٨,٥٨٣,٢٥٢	8.1	104		B95	4.00	112M		
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	119			5.50	132S		
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	130			7.50	132S		
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	125	39	B95	5.50	132S	65-160	10
٧٣٢,٩٧٢,٢١٢	9.1	136			7.50	132S		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	165			11.00	160M		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	179			15.00	160M		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	170	45	B95	11.00	160M	65-200	12
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	183			15.00	160M		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	222			18.50	160L		
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	238			B110	22.00		
١,٢٦٨,٨٨٥,٣٥٠	12.1	298		B125	30.00	200L		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	254		B95	18.50	160L		
١,٢٦٨,٨٨٥,٣٥٠	12.1	290	B125	22.00	180M			
١,٢٦٨,٨٨٥,٣٥٠	12.1	397		30.00	200L			
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	332		37.00	200L			
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	357		45.00	225M			
٨٢١,١٢٨,٦٧٧	10.1	148	43	B95	7.50	132S	80-160	10
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	167			11.00	160M		
١,٠٠٢,١٥٦,١٢٩	11.1	181			15.00	160M		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	220			18.50	160L		
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	235		B110	22.00	180M		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	226	60	B95	15.00	160M	80-200	14
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	244		B110	18.50	160L		
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	259			22.00	180M		
١,٢٦٨,٨٨٥,٣٥٠	12.1	314			30.00	200L		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	338		B125	37.00	200L		
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	293	75	B110	22.00	180M	80-250	16
١,٦٢٢,٨١٧,٥٧٦	12.3	348			30.00	200L		
١,٦٣٩,٧٢٧,٥٧٥	13.1	372		B125	37.00	200L		
١,٩٢٥,١٠٨,٥٨٩	14.1	402			45.00	225M		
	SPECIAL	651		B140	55.00	250M		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	263	78	B95	18.50	160L	100-160	12
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	278		B110	22.00	180M		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	341		B125	30.00	200L		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	365			37.00	200L		
١,١٢٢,٢٢٨,٢١٧	11.4	254	70	B95	18.50	160L	100-200	14
١,٢٦٢,٧١٣,٣٧٨	12.1	269		B110	22.00	180M		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	332		B125	30.00	200L		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	357			37.00	200L		
١,٩٢٥,١٠٨,٥٨٩	14.1	397			45.00	225M		
١,٦٢٩,٩٨٩,٥٢٨	12.3	358			30.00	200L		
١,٩٢٥,١٠٨,٥٨٩	14.1	382			37.00	200L		

۱,۹۲۵,۱۰۸,۵۸۹	14.1	413	85		45.00	225M	100-250	16
	SPECIAL	661		B140	55.00	250M		
SPECIAL	SPECIAL	827		B160	75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	869			90.00	280M		
SPECIAL	SPECIAL	677	100	B140	55.00	250M	125-200	14
		842		B160	75.00	280S		
SPECIAL	SPECIAL	884			90.00	280M		

شاسی ها شامل موارد ذیل میباشند:

چک بولت: جهت سهولت جابجایی الکتروموتور در هم محوری (Alignment)

صفحه ماشینکای شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در هم تراز و هم محوری

سوراخهای رزوه شده: زیر پایه های پمپ و موتور برای سهولت در باز و بسته کردن موتور و پمپ از روی شاسی

کوبلینگ گارد محکم: و استاندارد جهت محافظت از اپراتور مطابق با نقشه سه بعدی پیوست

پایه ارت: برای اتصال کابل ارت به زمین برای محافظت از برق گرفتگی

قلابهای متقارن: بلند کننده شاسی بصورت متوازن در چهار طرف

رنگ شاسی ها از نوع **ایوکسی در سه مرحله** است.

قبل از رنگ آمیزی شاسی برای استحکام و ماندگاری رنگ، مطابق استاندارد **سند پلاست** میگردد.

وزن شاسی: مطابق استاندارد و به اندازه کافی سنگین جهت دمپ کردن لرزهای حاصل از حرکت دورانی الکتروموتور میباشد.

حجم جوشکاری: مطابق با نقشه پیوست و در کلیه فصل مشترکها بصورت تمام جوش میباشد.

